



GUANTES DE
SEGURIDAD

ASTARA[®]

Workflex 10902



Guantes Workflex GA-10902

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Guante de polycotton gris calibre 10, recubierto de látex acabado en la palma.

GUANTES DE SEGURIDAD

ASTARA[®]

ATENCIÓN AL CLIENTE



981 092 824

E-MAIL CORPORATIVO



areacomercial@astaragroup.com

PÁGINA WEB



<http://astaragroup.com>

OFICINA PRINCIPAL



Av. Guillermo Dansey Nro
828 Int. E231 - Puerta 9



GUANTES DE SEGURIDAD

ASTARA®

Workflex 10902

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material de fabricación de los guantes ± 5

Material 55% polycotton, 45% látex


Norma EN 420:2003 + A1:2009

Riesgo mecánico EN 388: 2016

Características


- Calibre 10, tejido de polycotton gris sin costuras super suave.
- Látex negro sumergido en la palma del guante, proporciona una buena resistencia al desgarro.
- El puño es muy elástico y fácil de usar.
- Excelente agarre utilizado para el trabajo de construcción.
- Norma CE: 2016 EN388: 2142X
- Paquete normal: 12 pares / bolsa de plástico, 120 pares / caja.

EN 388:2003



**PELIGROS MECÁNICOS
NIVELES DE RENDIMIENTO**

2142X



A-F: Resistencia al corte de hoja recta (EN ISO: 13997)

1-4: Resistencia la punción

1-4: Resistencia al desgarro

1-5: Resistencia al corte con cuchilla circular

1-4: Resistencia a la abrasión

Nota: revise la tabla según el modelo.





GUANTES DE SEGURIDAD

ASTARA®

Workflex 10902



PROTEGER DE
FUENTES DE CALOR Y
RADIOACTIVIDAD



ALMACENAR EN UN
LUGAR FRESCO Y
SECO

Tamaño	Longitud	Tolerancia
S	23 cm	± 0.5 cm
M	24 cm	± 0.5 cm
L	25 cm	± 0.5 cm
XL	26 cm	± 0.5 cm
XXL	27 cm	± 0.5 cm



Usos

- Construcción
- Labores industriales
- Ferretería



CUADRO DE ALERTA

Precaución

Este producto contiene materiales que podría causar cierta reacción alérgica, no usar estos guantes cuando exista el riesgo que se enreden en pieza móviles de maquinaria, los test hacen referencia al material en la palma de los guantes

Advertencia

Examine los guantes antes de usarlos y evite usarlos si están desgarrados, perforados o usados Este guante no brinda protección térmica prolongada, ni contra sustancias químicas peligrosas. Conserve el producto alejado de las chispas, flamas y otras posibles fuentes de combustión, ya que el material fundido puede causar quemaduras graves

Limpieza

El guante no debe dejarse en condiciones contaminadas, la limpieza y desinfección no están aprobada para estos guantes. Nota. el uso de los guantes lavados puede diferir en el desempeño especificado en la etiqueta. Almacenamiento: los guantes deben almacenarse idealmente entre 5 - 25 °C un área seca y bien ventilada en su paquete original, prevenir de la luz solar

ASTARA®

ATENCIÓN AL CLIENTE



981 092 824

E-MAIL CORPORATIVO



areacomercial@astargroup.com

PÁGINA WEB



http://astargroup.com

OFICINA PRINCIPAL



Av. Guillermo Dansey Nro
828 Int. E231 - Puerta 9