



GUANTES DE
SEGURIDAD

ASTARA[®]

Workflex 1350



Guantes Workflex GA-1350P

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Guante de poliéster calibre 13, recubierto de látex acabado en la palma.

GUANTES DE SEGURIDAD

ASTARA[®]

ATENCIÓN AL CLIENTE



981 092 824

E-MAIL CORPORATIVO



areacomercial@astaragroup.com

PÁGINA WEB



<http://astaragroup.com>

OFICINA PRINCIPAL



Av. Guillermo Dansey Nro
828 Int. E231 – Puerta 9



GUANTES DE SEGURIDAD

ASTARA®

Workflex 1350


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material de fabricación de los guantes	± 5
Material	55% poliéster, 45% látex
Norma	EN 420:2003 + A1:2009
Riesgo mecánico	EN 388: 2016

Características


- Tejido de poliéster calibre 13, sin costuras, super suave
- Látex negro sumergido en la palma del guante, proporciona una buena resistencia al desgarro.
- El puño es muy elástico y fácil de usar.
- Excelente agarre utilizado para el trabajo de construcción.
- Norma CE: 2016 EN 388:2121X
- Paquete normal: 12 pares/bolsa de plástico, 120 pares/caja

EN 388:2003



**PELIGROS MECÁNICOS
NIVELES DE RENDIMIENTO**

2121X



A-F: Resistencia al corte de hoja recta (EN ISO: 13997)
1-4: Resistencia la punción
1-4: Resistencia al desgarro
1-5: Resistencia al corte con cuchilla circular
1-4: Resistencia a la abrasión

Nota: revise la tabla según el modelo.

ASTARA®

ATENCIÓN AL CLIENTE



981 092 824

E-MAIL CORPORATIVO



areacomercial@astaragroup.com

PÁGINA WEB



<http://astaragroup.com>

OFICINA PRINCIPAL



Av. Guillermo Dansey Nro
828 Int E231 – Puerta 9



GUANTES DE SEGURIDAD

ASTARA®

Workflex 1350



PROTEGER DE
FUENTES DE CALOR Y
RADIOACTIVIDAD



ALMACENAR EN UN
LUGAR FRESCO Y
SECO

Tamaño	Longitud	Tolerancia
S	23 cm	± 0.5 cm
M	24 cm	± 0.5 cm
L	25 cm	± 0.5 cm
XL	26 cm	± 0.5 cm
XXL	27 cm	± 0.5 cm



Usos

- Fabricación.
- Montaje automotriz
- Construcción
- Agricultura
- Jardinería.
- Mantenimiento.





GUANTES DE SEGURIDAD

ASTARA®

Workflex 1350

Modelos



GA-1350-A-8

- Tejido de poliéster azul calibre 13, sin costuras, super suave
- Látex negro sumergido en la palma del guante, proporciona una buena resistencia al desgarro.



GA-1350-R-8

- Tejido de poliéster rojo calibre 13, sin costuras, super suave
- Látex negro sumergido en la palma del guante, proporciona una buena resistencia al desgarro.



CUADRO DE ALERTA

Precaución

Este producto contiene materiales que podría causar cierta reacción alérgica, no usar estos guantes cuando exista el riesgo que se enreden en pieza móviles de maquinaria, los test hacen referencia al material en la palma de los guantes

Advertencia

Examine los guantes antes de usarlos y evite usarlos si están desgarrados, perforados o usados Este guante no brinda protección térmica prolongada, ni contra sustancias químicas peligrosas. Conserve el producto alejado de las chispas, flamas y otras posibles fuentes de combustión, ya que el material fundido puede causar quemaduras graves

Limpieza

El guante no debe dejarse en condiciones contaminadas, la limpieza y desinfección no están aprobada para estos guantes. Nota. el uso de los guantes lavados puede diferir en el desempeño especificado en la etiqueta. Almacenamiento: los guantes deben almacenarse idealmente entre 5 - 25 °C un área seca y bien ventilada en su paquete original, prevenir de la luz solar

ASTARA®

ATENCIÓN AL CLIENTE



981 092 824

E-MAIL CORPORATIVO



areacomercial@astaragroup.com

PÁGINA WEB



<http://astaragroup.com>

OFICINA PRINCIPAL



Av. Guillermo Dansey Nro
828 Int E231 - Puerta 9